cudy

Quick Installation Guide

Unmanaged PoE Switch


Model: GS1028PS2 | GS1026PS2 | GS1020PS2 | GS1018PS2 | FS1026PS1 | FS1018PS1

English / Deutsch / Français / Español / Italiano / Български / Čeština / Dansk / Ελληνικά / Eesti / Suomi / Hrvatski / Magyar / Қазақша / Lietuvių kalba / Latviski / Nederlands / Norsk / Polski / Português / Română / Русский / Slovenčina / Slovenščina / Srpski / Svenska / Türkçe / Україна / اللغة العربية / 日本語 / 한국어 / Indonesia / ภาษาไทย / Tiếng Việt / 中文 (繁體字)

NEED TECH HELP? 810600555

www.cudy.com support@cudy.com

Power Socket



GS1018PS2 for illustration

English

Note:
1. PoE ports (numbered in yellow) can connect to non-PoE devices as well, but will only transmit data.
2. Here we take GS1018PS2 for example. Your actual product may differ.

Power	Off	Power off
	On	Power on
PoE MaX	Off	PoE output < 90% of PoE total budget
	Flash	90% of PoE budget ≤ PoE output ≤ 95% of PoE budget
	On	PoE output > 95% of PoE total budget
Link/Data	Off	No link
	Flash	Exchanging data
	On	Link but no activity
PoE (For GS1020PS2/ GS1028PS2)	Off	No providing PoE power
	On	Providing PoE Power
PoE LED Button (For GS1018PS2/ GS1026PS2)		Press to switch LED indication between Link/Data and PoE.

Deutsch

Notiz:
1. PoE-Ports (gelb nummeriert) können auch an Nicht-PoE-Geräte angeschlossen werden, übertragen dann aber nur Daten.
2. Hier nehmen wir als Beispiel GS1018PS2. Ihr tatsächliches Produkt kann davon abweichen.

Power	Aus	Ausschalten
	An	Einschalten
PoE MaX	Aus	PoE-Ausgangsleistung < 90% des PoE-Gesamtbudgets
	Blitz	90% des PoE-Budgets ≤ PoE-Ausgang ≤ 95% des PoE-Budgets
	An	PoE-Ausgang > 95% des gesamten PoE-Budgets
Link/Data	Aus	Kein Link
	Blitz	Daten austauschen
	An	Link, aber keine Aktivität
PoE (Für GS1020PS2/ GS1028PS2)	Aus	Keine Bereitstellung von PoE-Strom
	An	Bereitstellung von PoE-Strom
PoE-LED-Taste (Für GS1018PS2/ GS1026PS2)		Drücken Sie diese Taste, um die LED-Anzeige zwischen Link/Data und PoE umzuschalten.

Français

Note:
1. Les ports PoE (numérotés en jaune) peuvent également se connecter à des appareils non-PoE, mais ne transmettront que des données.
2. Ici, nous prenons le GS1018PS2 par exemple. Votre produit réel peut différer.

Power	Désactivé	Éteindre
	Sur	Allumer
PoE MaX	Désactivé	Sortie PoE < 90% du budget total PoE
	Éclair	90% du budget PoE ≤ Sortie PoE ≤ 95% du budget PoE
	Sur	Sortie PoE > 95% du budget total PoE
Link/Data	Désactivé	Pas de lien
	Éclair	Échange de données
	Sur	Lien mais aucune activité
PoE (Pour GS1020PS2/ GS1028PS2)	Désactivé	Pas de fourniture d'alimentation PoE
	Sur	Fournir une alimentation PoE
Bouton LED PoE (Pour GS1018PS2/ GS1026PS2)		Appuyez pour basculer l'indication LED entre Link/Data et PoE.

Español

Nota:
1. Los puertos PoE (numerados en amarillo) también pueden conectarse a dispositivos no-PoE, pero solo transmitirán datos.
2. Aquí tomamos el GS1018PS2, por ejemplo. Su producto real puede diferir.

Power	Apagado	Apagar
	En	Encendido
PoE MaX	Apagado	Salida PoE < 90% del presupuesto total PoE
	Destello	90% del presupuesto PoE ≤ Salida PoE ≤ 95% del presupuesto PoE
	En	Salida PoE > 95% del presupuesto total PoE
Link/Data	Apagado	Sin enlace
	Destello	Intercambiar datos
	En	Enlace pero sin actividad
PoE (Para GS1020PS2/ GS1028PS2)	Apagado	No se proporciona alimentación PoE
	En	Proporcionar energía PoE
Botón LED PoE (Para GS1018PS2/ GS1026PS2)		Presione para cambiar la indicación LED entre Link/Data y PoE.

Italiano

Nota:
1. Le porte PoE (numerate in giallo) possono anche connettersi a dispositivi non-PoE, ma trasmetteranno solo dati.
2. Qui prendiamo ad esempio l'GS1018PS2. Il prodotto reale potrebbe differire.

Power	Spento	Spegnimento
	SU	Accendere
PoE MaX	Spento	Uscita PoE < 90% del budget totale PoE
	Flash	90% del budget PoE ≤ Uscita PoE ≤ 95% del budget PoE
	SU	Uscita PoE > 95% del budget totale PoE
Link/Data	Spento	Nessun collegamento
	Flash	Scambio di dati
	SU	Collegamento ma nessuna attività
PoE (Per GS1020PS2/ GS1028PS2)	Spento	Nessuna fornitura di alimentazione PoE
	SU	Fornire alimentazione PoE
Pulsante LED PoE (Per GS1018PS2/ GS1026PS2)		Premere per commutare l'indicazione LED tra Link/Data e PoE.

Български

Забележка:
1. PoE портовете (номерирани в жълто) могат да се свързват и с устройства без PoE, но ще предават само данни.
2. Тук вземаме например GS1018PS2. Вашият действителен продукт може да се различава.

Power	Изкл	Изключване
	включено	Включете захранването
PoE MaX	Изкл	Изходна мощност PoE < 90% от общия бюджет на PoE
	Светкавица	90% от бюджета за PoE ≤ Изходна мощност PoE ≤ 95% от бюджета за PoE
	включено	Изходна мощност PoE > 95% от общия бюджет на PoE
Link/Data	Изкл	Няма връзка
	Светкавица	Обмен на данни
	включено	Линк, но няма активност
PoE (За GS1020PS2/ GS1028PS2)	Изкл	Не осигурява PoE захранване
	включено	Осигуряване на PoE захранване
PoE LED бутон (За GS1018PS2/ GS1026PS2)		Натиснете, за да превключите LED индикацията между Link/Data и PoE.

Čeština

Poznámka:
1. Porty PoE (očíslované žlutě) se mohou připojit i k zařízením bez PoE, budou však přenášet pouze data.
2. Zde vezmeme příklad GS1018PS2. Váš skutečný produkt se může lišit.

Power	Vypnuto	Vypněte napájení
	Na	Zapněte napájení
PoE MaX	Vypnuto	Výstup PoE < 90% celkového rozpočtu PoE
	Blikat	90% rozpočtu PoE ≤ Výstup PoE ≤ 95% rozpočtu PoE
	Na	Výstup PoE > 95% celkového rozpočtu PoE
Link/Data	Vypnuto	Žádný odkaz
	Blikat	Výměna dat
	Na	Odkaz, ale žádná aktivita
PoE (Pro GS1020PS2/ GS1028PS2)	Vypnuto	Žádné napájení PoE
	Na	Poskytování napájení PoE
Tlačítko PoE LED (Pro GS1018PS2/ GS1026PS2)		Stisknutím přepnete indikaci LED mezi Link/Data a PoE.

Dansk

Note:
1. PoE-porte (nummereret i gult) kan også forbinde til ikke-PoE-enheder, men vil kun transmittere data.
2. Her tager vi GS1018PS2 for eksempel. Dit faktiske produkt kan afvige.

Power	Slukket	Sluk
	På	Tænd
PoE MaX	Slukket	PoE-output < 90% af den samlede PoE-budget
	Blitz	90% af PoE-budget ≤ PoE-output ≤ 95% af PoE-budget
	På	PoE-output > 95% af den samlede PoE-budget
Link/Data	Slukket	Intet link
	Blitz	Udveksling af data
	På	Link men ingen aktivitet
PoE (For GS1020PS2/ GS1028PS2)	Slukket	Leverer ikke PoE-strøm
	På	Leverer PoE Power
PoE LED-knap (For GS1018PS2/ GS1026PS2)		Tryk for at skifte LED-indikation mellem Link/Data og PoE.

Ελληνικά

Σημείωμα:
1. Οι θύρες PoE (αριθμημένες με κίτρινο) μπορούν επίσης να συνδεθούν σε συσκευές μη-PoE, αλλά θα μεταδίδουν μόνο δεδομένα.
2. Εδώ παίρνουμε για παράδειγμα το GS1018PS2. Το πραγματικό προϊόν σας μπορεί να διαφέρει.

Power	Μακριά από	Απενεργοποιήστε
	Επί	Ενεργοποιήστε
PoE MaX	Μακριά από	Έξοδος PoE < 90% του συνολικού προϋπολογισμού PoE
	Λάμψη	90% του προϋπολογισμού PoE ≤ Έξοδος PoE ≤ 95% του προϋπολογισμού PoE
	Επί	Έξοδος PoE > 95% του συνολικού προϋπολογισμού PoE
Link/Data	Μακριά από	Χωρίς σύνδεσμο
	Λάμψη	Ανταλλαγή δεδομένων
	Επί	Σύνδεσμος αλλά καμία δραστηριότητα
PoE (Για GS1020PS2/ GS1028PS2)	Μακριά από	Δεν παρέχεται ισχύς PoE
	Επί	Παροχή PoE Power
Κουμπί LED PoE (Για GS1018PS2/ GS1026PS2)		Πατήστε για εναλλαγή της ένδειξης LED μεταξύ Link/Data και PoE.

Eesti

Märkus.
1. PoE-pordid (kollaselt nummerdatud) saavad ühenduda ka mitte-PoE-seadmetega, kuid edastavad ainult andmeid.
2. Siin võtame näiteks GS1018PS2. Teie tegelik toode võib erineda.

Power	Väljas	Toide välja
	Sees	Toide sisse
PoE MaX	Väljas	PoE väljund < 90% PoE koguvõimsusest
	Välklamp	90% PoE võimsusest ≤ PoE väljund ≤ 95% PoE võimsusest
	Sees	PoE väljund > 95% PoE koguvõimsusest
Link/Data	Väljas	Link puudub
	Välklamp	Andmete vahetamine
	Sees	Link, kuid tegevus puudub
PoE (jaoks GS1020PS2/ GS1028PS2)	Väljas	PoE toidet ei pakuta
	Sees	PoE toite pakkumine
PoE LED-nupp (jaoks GS1018PS2/ GS1026PS2)		Vajutage LED-näidiku lülitamiseks Link/Data ja PoE vahel.

Suomi

Huomautus:
1. PoE-portteihin (keltaisella numeroidut) voidaan kytkeä myös ei-PoE-laitteita, mutta ne välittävät vain tietoja.
2. Otetaan esimerkiksi GS1018PS2. Todellinen tuotteesi voi olla erilainen.

Power	Pois	Virta pois päältä
	Päällä	Virta päälle
PoE MaX	Pois	PoE-lähtöteho < 90% PoE:n kokonaistehobudjetista
	Salama	90% PoE-tehobudjetista ≤ PoE-lähtöteho ≤ 95% PoE-tehobudjetista
	Päällä	PoE-lähtöteho > 95% PoE:n kokonaistehobudjetista
Link/Data	Pois	Ei linkkiä
	Salama	Tietojen vaihto
	Päällä	Linkki, mutta ei toimintaa
PoE (GS1020PS2/ GS1028PS2)	Pois	Ei tarjoa PoE-virtaa
	Päällä	PoE-virran tarjoaminen
PoE LED-painike (GS1018PS2/ GS1026PS2)		Paina vaihtaaksesi LED-ilmaisun Link/Data ja PoE välillä.

Hrvatski

Bilješka:
1. PoE portovi (numerirani žutom) mogu se povezati i na uređaje bez PoE-a, ali će prenositi samo podatke.
2. Ovdje uzimamo za primjer GS1018PS2. Vaš stvarni proizvod može se razlikovati.

Power	Isključeno	Isključenje
	Na	Uključite napajanje
PoE MaX	Isključeno	Izlazna snaga PoE < 90% ukupnog proračuna PoE
	Bljesak	90% proračuna PoE ≤ Izlazna snaga PoE ≤ 95% proračuna PoE
	Na	Izlazna snaga PoE > 95% ukupnog proračuna PoE
Link/Data	Isključeno	Nema veze
	Bljesak	Razmjena podataka
	Na	Veza, ali nema aktivnosti
PoE (Za GS1020PS2/ GS1028PS2)	Isključeno	Nema pružanja PoE napajanja
	Na	Pružanje PoE napajanja
PoE LED tipka (Za GS1018PS2/ GS1026PS2)		Pritisnite za prebacivanje LED indikatora između Link/Data i PoE.

Magyar

Jegyzet:
1. A PoE portok (sárgával számozva) nem-PoE eszközökhöz is csatlakoztathatók, de ekkor csak adatot továbbítanak.
2. Vegyük például az GS1018PS2-t. Az Ön tényleges terméke eltérhet.

Power	Le	Kapcsolja ki
	On	Kapcsolja be
PoE MaX	Le	PoE kimenet < 90%-a a teljes PoE teljesítménykeretnek
	Vaku	A PoE-teljesítménykeret 90%-a ≤ PoE kimenet ≤ a PoE-teljesítménykeret 95%-a
	On	PoE kimenet > a teljes PoE teljesítménykeret 95%-a
Link/Data	Le	Nincs link
	Vaku	Adatcsere
	On	Link, de nincs tevékenység
PoE (GS1020PS2/ GS1028PS2)	Le	Nincs PoE tápellátás
	On	PoE teljesítmény biztosítása
PoE LED gomb (GS1018PS2/ GS1026PS2)		Nyomja meg a LED jelzés átváltásához a Link/Data és a PoE között.

Қазақша

Ескерту:
1. PoE порттары (сарымен нөмірленген) PoE емес құрылғыларға да қосылуы мүмкін, бірақ тек деректерді ғана беретін болады.
2. Мысалы, біз GS1018PS2 аламыз. Сіздің нақты өніміңіз басқаша болуы мүмкін.

Power	Өшірулі	Қуатты өшіру
	Қосулы	Қуат қосулы
PoE MaX	Өшірулі	PoE шығысы < PoE жалпы бюджетінің 90%
	Жарқыл	PoE бюджетінің 90% ≤ PoE шығысы ≤ PoE бюджетінің 95%
	Қосулы	PoE шығысы > PoE жалпы бюджетінің 95%
Link/Data	Өшірулі	Сілтеме жоқ
	Жарқыл	Деректермен алмасу
	Қосулы	Сілтеме, бірақ әрекет жоқ
PoE (үшін GS1020PS2/ GS1028PS2)	Өшірулі	PoE қуатын қамтамасыз етпейді
	Қосулы	PoE қуатын қамтамасыз ету
PoE LED түймесі (үшін GS1018PS2/ GS1026PS2)		Link/Data және PoE арасында жарық диодты индикацияны ауыстыру үшін басыңыз.

Lietuvių kalba

Pastaba:
1. PoE prievadai (geltoni su numeriais) gali būti prijungti ir prie ne PoE įrenginių, tačiau perduos tik duomenis.
2. Pavyzdžiui, GS1018PS2. Jūsų tikrasis produktas gali skirtis.

Power	Išjungta	Išjungti maitinimą
	Įjungta	Maitinimas
PoE MaX	Išjungta	PoE išėjimo galia < 90% viso PoE galios biudžeto
	Blykstė	90% PoE galios biudžeto ≤ PoE išėjimo galia ≤ 95% PoE galios biudžeto
	Įjungta	PoE išėjimo galia > 95% viso PoE galios biudžeto
Link/Data	Išjungta	Nėra nuorodos
	Blykstė	Keičiantis duomenimis
	Įjungta	Nuoroda, bet jokios veiklos
PoE (skirta GS1020PS2/ GS1028PS2)	Išjungta	Neteikia PoE energijos
	Įjungta	PoE galios tiekimas
PoE LED mygtukas (skirta GS1018PS2/ GS1026PS2)		Paspauskite, kad perjungtumėte LED indikaciją tarp Link/Data ir PoE.

Latviski

Piezīme:
1. PoE porti (dzeltenā krāsā numurēti) var pieslēgt arī ierīcēm bez PoE, bet tiks pārsūtīti tikai dati.
2. Šeit mēs ņemam, piemēram, GS1018PS2. Jūsu faktiskais produkts var atšķirties.

Power	Izslēgts	Izslēdziet strāvu
	Ieslēgts	Ieslēdziet barošanu
PoE MaX	Izslēgts	PoE izejas jauda < 90% no kopējā PoE budžeta
	Zibspuldze	90% no PoE budžeta ≤ PoE izejas jauda ≤ 95% no PoE budžeta
	Ieslēgts	PoE izejas jauda > 95% no kopējā PoE budžeta
Link/Data	Izslēgts	Nav saites
	Zibspuldze	Datu apmaiņa
	Ieslēgts	Saite, bet bez darbības
PoE (For GS1020PS2/ GS1028PS2)	Izslēgts	Netiek nodrošināta PoE jauda
	Ieslēgts	Nodrošina PoE jaudu
PoE LED poga (Paredzēts GS1018PS2/ GS1026PS2)		Nospiediet, lai pārslēgtu LED indikāciju starp Link/Data un PoE.

Nederlands

Opmerking:
1. PoE-poorten (geel genummerd) kunnen ook worden aangesloten op niet-PoE-apparaten, maar zullen dan alleen gegevens verzenden.
2. Hier nemen we bijvoorbeeld GS1018PS2. Uw daadwerkelijke product kan afwijken.

Power	Uit	Uitschakelen
	Op	Schakel in
PoE MaX	Uit	PoE-uitgang < 90% van het totale PoE-budget
	Flash	90% van PoE-budget ≤ PoE-uitgang ≤ 95% van PoE-budget
	Op	PoE-uitgang > 95% van het totale PoE-budget
Link/Data	Uit	Geen koppeling
	Flash	Gegevens uitwisselen
	Op	Link maar geen activiteit
PoE (Voor GS1020PS2/ GS1028PS2)	Uit	Geen levering van PoE-stroom
	Op	Het leveren van PoE-stroom
PoE LED-knop (Voor GS1018PS2/ GS1026PS2)		Druk hierop om de LED-indicatie te schakelen tussen Link/Data en PoE.

Norsk

Note:
1. PoE-porter (nummerert i gult) kan også kobles til ikke-PoE-enheter, men vil bare overføre data.
2. Her tar vi for eksempel GS1018PS2. Det faktiske produktet ditt kan variere.

Power	Av	Slå av
	På	Slå på
PoE MaX	Av	PoE-utgangseffekt < 90% av totalt PoE-budsjett
	Flash	90% av PoE-budsjett ≤ PoE-utgangseffekt ≤ 95% av PoE-budsjett
	På	PoE-utgangseffekt > 95% av totalt PoE-budsjett
Link/Data	Av	Ingen lenke
	Flash	Utveksling av data
	På	Link men ingen aktivitet
PoE (For GS1020PS2/ GS1028PS2)	Av	Leverer ikke PoE-kraft
	På	Gir PoE Power
PoE LED-knapp (For GS1018PS2/ GS1026PS2)		Trykk for å bytte LED-indikasjon mellom Link/Data og PoE.

Polski

Notatka:
1. Porty PoE (ponumerowane na żółto) umożliwiają także podłączenie urządzeń innych niż PoE, lecz będą jedynie przesyłać dane.
2. Tutaj bierzemy na przykład GS1018PS2. Twój rzeczywisty produkt może się różnić.

Power	Wyłączony	Wyłącz
	NA	Włącz
PoE MaX	Wyłączony	Moc wyjściowa PoE < 90% całkowitego budżetu PoE
	Błysk	90% budżetu PoE ≤ Moc wyjściowa PoE ≤ 95% budżetu PoE
	NA	Moc wyjściowa PoE > 95% całkowitego budżetu PoE
Link/Data	Wyłączony	Brak linku
	Błysk	Wymiana danych
	NA	Link, ale brak aktywności
PoE (Dla GS1020PS2/ GS1028PS2)	Wyłączony	Brak zasilania PoE
	NA	Zapewnienie zasilania PoE
Przycisk LED PoE (Dla GS1018PS2/ GS1026PS2)		Naciśnij, aby przełączyć wskazanie diody LED pomiędzy Link/Data i PoE.

Português

Observação:
1. As portas PoE (numeradas a amarelo) também podem se conectar a dispositivos não PoE, mas apenas transmitirão dados.
2. Aqui tomamos o GS1018PS2 como exemplo. Seu produto real pode ser diferente.

Power	Desligado	Desligar
	Sobre	Ligar
PoE MaX	Desligado	Saída PoE < 90% do orçamento total PoE
	Clarão	90% do orçamento PoE ≤ Saída PoE ≤ 95% do orçamento PoE
	Sobre	Saída PoE > 95% do orçamento total PoE
Link/Data	Desligado	Sem link
	Clarão	Troca de dados
	Sobre	Link, mas sem atividade
PoE (Para GS1020PS2/ GS1028PS2)	Desligado	Não há fornecimento de energia PoE
	Sobre	Fornecendo energia PoE
Botão LED PoE (Para GS1018PS2/ GS1026PS2)		Pressione para alternar a indicação do LED entre Link/Data e PoE.

Română

Nota:
1. Porturile PoE (numerotate în galben) se pot conecta și la dispozitive non-PoE, dar vor transmite doar date.
2. Aici luăm de exemplu GS1018PS2. Produsul dvs. real poate diferi.

Power	Oprit	Opriți
	Pe	Porniți
PoE MaX	Oprit	Ieșire PoE < 90% din bugetul total PoE
	Flash	90% din bugetul PoE ≤ Ieșire PoE ≤ 95% din bugetul PoE
	Pe	Ieșire PoE > 95% din bugetul total PoE
Link/Data	Oprit	Niciun link
	Flash	Schimb de date
	Pe	Link, dar fără activitate
PoE (For GS1020PS2/ GS1028PS2)	Oprit	Nu oferă putere PoE
	Pe	Furnizarea de energie PoE
Buton LED PoE (Pentru GS1018PS2/ GS1026PS2)		Apăsați pentru a comuta indicația LED între Link/Data și PoE.

Русский

Примечание:
1. К портам PoE (пронумерованы жёлтым) можно подключать устройства без поддержки PoE — в таком случае будут передаваться только данные (без питания).
2. В данном руководстве в качестве примера рассматривается модель GS1018PS2. Ваше устройство может отличаться от представленного.

Power	Не горит	Нет питания
	Горит	Есть питание
PoE MaX	Не горит	Общий бюджет PoE израсходован меньше, чем на 90%
	Мигает	Общий бюджет PoE израсходован на 90–95%
	Горит	Общий бюджет PoE израсходован больше, чем на 95%
Link/Data	Не горит	Нет соединения
	Мигает	Передача данных
	Горит	Есть соединение, но нет активности
PoE (для GS1020PS2/ GS1028PS2)	Не горит	Нет подачи питания по PoE
	Горит	Подача питания по PoE
Кнопка PoE LED (для GS1018PS2, GS1026PS2)		Нажмите, чтобы переключиться между отображением информации о передаче данных и отображением состояния PoE.

Slovenčina

Poznámka:
1. Porty PoE (očíslované žltou farbou) sa môžu pripojiť aj k zariadeniam bez PoE, ale budú prenášať iba dáta.
2. Tu si vezmeme napríklad GS1018PS2. Váš skutočný produkt sa môže líšiť.

Power	Vypnuté	Vypnúť
	Zapnuté	Zapnite
PoE MaX	Vypnuté	Výstup PoE < 90% celkového rozpočtu PoE
	Flash	90% rozpočtu PoE ≤ Výstup PoE ≤ 95% rozpočtu PoE
	Zapnuté	Výstup PoE > 95% celkového rozpočtu PoE
Link/Data	Vypnuté	Žiadny odkaz
	Flash	Výmena dát
	Zapnuté	Odkaz, ale žiadna aktivita
PoE (Pre GS1020PS2/ GS1028PS2)	Vypnuté	Žiadne poskytovanie napájania PoE
	Zapnuté	Poskytovanie napájania PoE
PoE LED tlačidlo (Pre GS1018PS2/ GS1026PS2)		Stlačením prepnete LED indikáciu medzi Link/Data a PoE.

Slovenščina

Opomba:
1. Vrata PoE (rumeno oštevilčena) se lahko povežejo tudi z napravami brez PoE, vendar bodo samo prenašala podatke.
2. Tukaj vzamemo za primer GS1018PS2. Vaš dejanski izdelek se lahko razlikuje.

Power	Izključeno	Izklop
	Vklopljeno	Vklop
PoE MaX	Izključeno	Izhodna moč PoE < 90% celotnega proračuna PoE
	Flash	90% proračuna PoE ≤ Izhodna moč PoE ≤ 95% proračuna PoE
	Vklopljeno	Izhodna moč PoE > 95% celotnega proračuna PoE
Link/Data	Izključeno	Brez povezave
	Flash	Izmenjava podatkov
	Vklopljeno	Povezava, vendar ni dejavnosti
Gumb PoE LED (Za GS1018PS2/ GS1026PS2)	Izključeno	Brez napajanja PoE
	Vklopljeno	Zagotavljanje napajanja PoE
PoE (Za GS1020PS2/ GS1028PS2)		Pritisnite za preklop indikatorja LED med Link/Data in PoE.

Srpski

Напомена:
1. PoE портови (нумерисани жутом) се могу повезати и на уређаје који нису PoE, али ће само преносити податке.
2. Овде на пример узимамо GS1018PS2. Ваш стварни производ се може разликовати.

Power	Офф	Искључите напајање
	Он	Укључите напајање
PoE MaX	Офф	Излазна снага PoE < 90% укупног буџета PoE
	Фласх	90% буџета за PoE ≤ Излазна снага PoE ≤ 95% буџета за PoE
	Он	Излазна снага PoE > 95% укупног буџета PoE
Link/Data	Офф	Нема везе
	Фласх	Размена података
	Он	Веза, али нема активности
PoE (За GS1020PS2/ GS1028PS2)	Офф	Не обезбеђује PoE напајање
	Он	Обезбеђивање PoE напајања
PoE LED дугме (За GS1018PS2/ GS1026PS2)		Притисните да бисте пребацили LED индикацију између Link/Data и PoE.

Svenska

Notera:
1. PoE-portar (nummererade i gult) kan också anslutas till icke-PoE-enheter, men överför bara data.
2. Här tar vi GS1018PS2 till exempel. Din faktiska produkt kan skilja sig åt.

Power	Av	Ström av
	På	Ström på
PoE MaX	Av	PoE-utgångseffekt < 90% av totala PoE-budgeten
	Flash	90% av PoE-budget ≤ PoE-utgångseffekt ≤ 95% av PoE-budget
	På	PoE-utgångseffekt > 95% av totala PoE-budgeten
Link/Data	Av	Ingen länk
	Flash	Utbyte av data
	På	Länk men ingen aktivitet
PoE (För GS1020PS2/ GS1028PS2)	Av	Inget tillhandahållande av PoE-kraft
	På	Tillhandahåller PoE Power
PoE LED-knapp (För GS1018PS2/ GS1026PS2)		Tryck för att växla LED-indikering mellan Link/Data och PoE.

Türkçe

Not:
1. PoE bağlantı (sarıyla numaralandırılmış) noktaları PoE olmayan cihazlara da bağlanabilir ancak yalnızca veri iletir.
2. Burada örneğin GS1018PS2'yi ele alıyoruz. Gerçek ürününüz farklı olabilir.

Power	Kapalı	Kapatma
	Açık	Güç açık
PoE MaX	Kapalı	PoE çıkışı < PoE toplam bütçesinin %90'ı
	Flaş	PoE bütçesinin %90'ı ≤ PoE çıkışı ≤ PoE bütçesinin %95'i
	Açık	PoE çıkışı > PoE toplam bütçesinin %95'i
Link/Data	Kapalı	Bağlantı yok
	Flaş	Veri alışverişi
	Açık	Bağlantı var ancak etkinlik yok
PoE (için GS1020PS2/ GS1028PS2)	Kapalı	PoE gücü sağlamak yok
	Açık	PoE Gücü Sağlama
PoE LED Düğmesi (için GS1018PS2/ GS1026PS2)		LED göstergesini Link/Data ve PoE arasında değiştirmek için basın.

Україна

Примітка:
1. Порти PoE (пронумеровані жовтим) також можуть підключатися до пристроїв без PoE, але лише передаватимуть дані.
2. Ось, наприклад, GS1018PS2. Ваш фактичний продукт може відрізнятися.

Power	Вимкнено	Вимкніть живлення
	Увімкнено	Увімкніть живлення
PoE MaX	Вимкнено	Вихідна потужність PoE < 90% загального бюджету PoE
	Спалах	90% бюджету PoE ≤ Вихідна потужність PoE ≤ 95% бюджету PoE
	Увімкнено	Вихідна потужність PoE > 95% загального бюджету PoE
Link/Data	Вимкнено	Немає посилання
	Спалах	Обмін даними
	Увімкнено	Посилання, але активності немає
PoE (Для GS1020PS2/ GS1028PS2)	Вимкнено	Немає живлення PoE
	Увімкнено	Забезпечення живлення PoE
Кнопка PoE LED (Для GS1018PS2/ GS1026PS2)		Натисніть, щоб переключити світлодіодну індикацію між Link/Data та PoE.

اللغة العربية

ملحوظة:
1. يمكن لمنافذ PoE (مرقمة باللون الأصفر) أن تتصل أيضًا بأجهزة غير PoE، ولكنها ستنقل البيانات فقط..
2. هنا نأخذ GS1018PS2 على سبيل المثال. قد يختلف منتجك الفعلي.

Power	عن	خارج السلطة
	على	تشغيل الطاقة
PoE MaX	عن	طاقة خرج PoE < 90% من إجمالي ميزانية PoE
	فلاش	90% من ميزانية PoE ≥ طاقة خرج PoE ≥ 95% من ميزانية PoE
	على	طاقة خرج PoE > 95% من إجمالي ميزانية PoE
Link/Data	عن	لا يوجد رابط
	فلاش	تبادل البيانات
	على	الرابط ولكن لا يوجد نشاط
PoE (GS1020PS2/ GS1028PS2ل)	عن	لا يوجد توفير طاقة PoE
	على	توفير الطاقة بو
زر PoE LED (GS1018PS2/ GS1026PS2ل)		اضغط لتبديل إشارة LED بين Link/Data وPoE.

日本語

注記:
1. PoEポート(黄色で番号付け)は非PoEデバイスにも接続できますが、データのみを送信します。
2. ここでは GS1018PS2 を例に挙げます。実際の商品とは異なる場合がございます。

Power	オフ	電源を切る
	の上	電源を入れる
PoE MaX	オフ	PoE出力 < PoE総予算の90%
	フラッシュ	PoE予算の90% ≤ PoE出力 ≤ PoE予算の95%
	の上	PoE出力 > PoE総予算の95%
Link/Data	オフ	リンクなし
	フラッシュ	データの交換
	の上	リンクはあるがアクティビティがない
PoE (GS1020PS2/ GS1028PS2の場合)	オフ	PoE 電力の供給なし
	の上	PoE電力の供給
PoE LED ボタン (2SP6201SG /2SP8101SGの場合)		押すと、LED 表示が Link/Data と PoE の間で切り替わります。

한국어

메모:
1. PoE 포트(노란색으로 번호 표시)는 비 PoE 장치에도 연결할 수 있지만 데이터만 전송합니다.
2. 여기서는 GS1018PS2를 예로 들어 보겠습니다. 실제 제품은 다를 수 있습니다.

Power	끄다	전원 끄기
	~에	전원 켜기
PoE MaX	끄다	PoE 출력 < PoE 총 예산의 90%
	플래시	PoE 예산의 90% ≤ PoE 출력 ≤ PoE 예산의 95%
	~에	PoE 출력 > PoE 총 예산의 95%
Link/Data	끄다	링크 없음
	플래시	데이터 교환
	~에	링크는 있지만 활동 없음
PoE (경우 GS1020PS2/ GS1028PS2)	끄다	PoE 전원 제공 안 함
	~에	PoE 전원 제공
PoE LED 버튼 (경우GS1018PS2/ GS1026PS2)		Link/Data 와 PoE 사이에서 LED 표시를 전환하려면 누릅니다.

Indonesia

Catatan:
1. Port PoE (dinomori dengan warna kuning) juga dapat terhubung ke perangkat non-PoE, tetapi hanya akan mengirimkan data.
2. Di sini kita mengambil GS1018PS2 sebagai contoh. Produk Anda yang sebenarnya mungkin berbeda.

Power	Mati	Matikan
	Pada	Nyalakan
PoE MaX	Mati	Output PoE < 90% dari total anggaran PoE
	Kilatan	90% dari anggaran PoE ≤ Output PoE ≤ 95% dari anggaran PoE
	Pada	Output PoE > 95% dari total anggaran PoE
Link/Data	Mati	Tidak ada tautan
	Kilatan	Bertukar data
	Pada	Tautan tetapi tidak ada aktivitas
PoE (Untuk GS1020PS2/ GS1028PS2)	Mati	Tidak menyediakan daya PoE
	Pada	Memberikan Kekuatan PoE
Tombol LED PoE (Untuk GS1018PS2/ GS1026PS2)		Tekan untuk mengganti indikasi LED antara Link/Data dan PoE.

ภาษาไทย

บันทึก:
1. พอร์ต PoE (ที่ระบุหมายเลขด้วยสีเหลือง) สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE ได้เช่นกัน แต่จะส่งข้อมูลเท่านั้น
2. ในที่นี้เราใช้ GS1018PS2 เป็นตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์จริงของคุณอาจแตกต่างกัน

Power	ปิด	ปิดเครื่อง
	บน	เปิดเครื่อง
PoE MaX	ปิด	กำลังส่งออก PoE < 90% ของงบประมาณ PoE ทั้งหมด
	แฟลช	90% ของงบประมาณ PoE ≤ กำลังส่งออก PoE ≤ 95% ของงบประมาณ PoE
	บน	กำลังส่งออก PoE > 95% ของงบประมาณ PoE ทั้งหมด
Link/Data	ปิด	ไม่มีลิงค์
	แฟลช	การแลกเปลี่ยนข้อมูล
	บน	ลิงก์แต่ไม่มีกิจกรรม
PoE (สำหรับ GS1020PS2/ GS1028PS2)	ปิด	ไม่มีการจ่ายไฟ PoE
	บน	ให้พลังงาน PoE
ปุ่ม LED PoE (สำหรับ GS1018PS2/ GS1026PS2)		กดเพื่อสลับตัวบ่งชี้ LED ระหว่าง Link/Data และ PoE

Tiếng Việt

Ghi chú:
1. Cổng PoE (được đánh số màu vàng) cũng có thể kết nối với thiết bị không hỗ trợ PoE, nhưng sẽ chỉ truyền dữ liệu.
2. Ở đây chúng tôi lấy GS1018PS2 làm ví dụ. Sản phẩm thực tế của bạn có thể khác.


Power	Tắt	Tắt nguồn
	TRÊN	Bật nguồn
PoE MaX	Tắt	Công suất đầu ra PoE < 90% tổng ngân sách PoE
	đèn flash	90% ngân sách PoE ≤ Công suất đầu ra PoE ≤ 95% ngân sách PoE
	TRÊN	Công suất đầu ra PoE > 95% tổng ngân sách PoE
Link/Data	Tắt	Không có liên kết
	đèn flash	Trao đổi dữ liệu
	TRÊN	Liên kết nhưng không có hoạt động
PoE (Đối với GS1020PS2/ GS1028PS2)	Tắt	Không cung cấp nguồn PoE
	TRÊN	Cung cấp nguồn PoE
Nút đèn LED PoE (Đối với GS1018PS2/ GS1026PS2)		Nhấn để chuyển đổi chỉ báo LED giữa Link/Data và PoE.

中文 (繁體字)

注意:
1. PoE端口（黃色編號）也可以連接到非PoE設備，但只會傳輸數據。
2. 這裡以GS1018PS2為例。您的實際產品可能有所不同。

Power	熄滅	關機
	常亮	開機
PoE MaX	熄滅	PoE輸出功率 < PoE總預算的90%
	閃爍	PoE預算的90% ≤ PoE輸出功率 ≤ PoE預算的95%
	常亮	PoE輸出功率 > PoE總預算的95%
Link/Data	熄滅	沒有連結
	閃爍	傳輸資料
	常亮	有連結但沒有傳輸資料
PoE (對於 GS1020PS2/ GS1028PS2)	熄滅	不提供 PoE 電源
	常亮	提供 PoE 電源
PoE LED 按鈕 (對於 GS1018PS2/ GS1026PS2)		按下可在連結/資料和 PoE 之間切換 LED 指示。

GS1018PS2 for illustration



English

VLAN: Disabled by default. Switch ON to have the specified downlink ports isolated from each other, and only transmit data with the rest ports.

Extend: Disabled by default. Switch ON to enable the specified ports to achieve a maximum transmission distance of 250 meters, with speed capped at 10 Mbps.

Watchdog: Disabled by default. Switch ON to enable PoE Watchdog function.

Deutsch

VLAN: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, um die angegebenen Downlink-Ports voneinander zu isolieren und Daten nur mit den übrigen Ports zu übertragen.

Extend: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, damit die angegebenen Ports eine maximale Übertragungsentfernung von 250 Metern erreichen können, wobei die Geschwindigkeit auf 10 Mbit/s begrenzt ist.

Watchdog: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, um die Funktion PoE Watchdog zu aktivieren.

Français

VLAN: Désactivé par défaut. Switch ON pour que les ports de liaison descendante spécifiés soient isolés les uns des autres et ne transmettent des données qu'avec les autres ports.

Extend: désactivé par défaut. Switch ON pour permettre aux ports spécifiés d'atteindre une distance de transmission maximale de 250 mètres, avec une vitesse plafonnée à 10 Mbps.

Watchdog: désactivé par défaut. Switch ON pour activer la fonction PoE Watchdog.

Español

VLAN: Desactivado de forma predeterminada. Switch ON para tener los puertos de enlace descendente especificados aislados entre sí y solo transmitir datos con el resto de los puertos.

Extend: Desactivado de forma predeterminada. Switch ON para permitir que los puertos especificados alcancen una distancia de transmisión máxima de 250 metros, con una velocidad limitada a 10 Mbps.

Watchdog: deshabilitado de forma predeterminada. Switch ON para habilitar la función PoE Watchdog.

Italiano

VLAN: Disattivato per impostazione predefinita. Switch ON per isolare le porte downlink specificate l'una dall'altra e trasmettere dati solo con le altre porte.

Extend: disattivato per impostazione predefinita. Switch ON per consentire alle porte specificate di raggiungere una distanza di trasmissione massima di 250 metri, con velocità limitata a 10 Mbps.

Watchdog: disabilitato per impostazione predefinita. Switch ON per abilitare la funzione PoE Watchdog.

Български

VLAN: Изключено по подразбиране. Switch ON, за да имате посочените портове за връзка надолу изолирани един от друг и да предавате данни само с останалите портове.

Extend: Изключено по подразбиране. Switch ON, за да разрешите на посочените портове да постигнат максимално разстояние на предаване от 250 метра, като скоростта е ограничена до 10 Mbps.

Watchdog: Деактивирано по подразбиране. Switch ON, за да активирате функцията PoE Watchdog.

Čeština

VLAN: Ve výchozím nastavení vypnuto. Switch ON, chcete-li mít zadané sestupné porty od sebe izolované a přenášet data pouze se zbývajícími porty.

Extend: Ve výchozím nastavení vypnuto. Switch ON umožníte specifikovaným portům dosáhnout maximální přenosové vzdálenosti 250 metrů s rychlostí omezenou na 10 Mbps.

Watchdog: Ve výchozím nastavení zakázáno. Switch ON povolíte PoE Funkci Watchdog.

EU declaration of conformity

1. English:
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863.
The original EU Declaration of Conformity is available at http://www.cudy.com/ce.

2. Deutsch
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie (EU)2015/863.
Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter http://www.cudy.com/ce.

3. Español
Cudy declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863.
La declaración original de conformidad de la UE está disponible en http://www.cudy.com/ce.

4. Italiano
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (UE)2015/863.
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile all'indirizzo http://www.cudy.com/ce.

5. Français
Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directive 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2011/65/UE, Directive (UE)2015/863.
La déclaration originale de conformité UE est disponible sur http://www.cudy.com/ce.

6. Ελληνικά
Η Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863.
Η αρχική δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.cudy.com/ce.

7. Nederlands
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn (EU)2015/863.
De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op http://www.cudy.com/ce.

8. Português
A Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva (UE)2015/863.
A declaração original de conformidade da UE está disponível em http://www.cudy.com/ce.

9. Polski
Firma Cudy niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia Dyrektywa 2014/30/UE, Dyrektywa 2014/35/UE, Dyrektywa 2011/65/UE, Dyrektywa (UE)2015/863.
Oryginalna deklaracja zgodności UE znajduje się pod adresem http://www.cudy.com/ce.

10. Türkçe
Cudy, bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder 2014/30/AB Direktifi, 2014/35/AB Direktifi, 2011/65/AB Direktifi, (AB)2015/863 Direktifi.
Orijinal AB Uygunluk Beyanı belgesi şu adreste bulunabilir http://www.cudy.com/ce.

11. Norsk
Cudy erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863.
Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen finnes på http://www.cudy.com/ce.

12. Dansk
Cudy erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.cudy.com/ce.

13. Suomi
Cudy todistaa tällä, että tämä laite täyttää Direktiivi 2014/30/EU, Direktiivi 2014/35/EU, Direktiivi 2011/65/EU, Direktiivi (EU)2015/863 olleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.
Alkuperäinen EU-yhdenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa http://www.cudy.com/ce.

14. Svenska
Cudy förklarar härmed att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863.
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på http://www.cudy.com/ce.

15. Čeština
Společnost Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 2014/30/EU, Směrnice 2014/35/EU, Směrnice 2011/65/EU, Směrnice (EU)2015/863.
Původní prohlášení o shodě EU je k dispozici na http://www.cudy.com/ce.

16. Slovenčina
Spoločnosť Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/30/EÚ, smernice 2014/35/ EÚ, smernice 2011/65/EÚ, smernice (EÚ)2015/863.
Pôvodné vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na http://www.cudy.com/ce.

17. Magyar
A Cudy ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU irányelv, 2014/35/EU irányelv, 2011/65/EU irányelv, (EU)2015/863 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat itt érhető el http://www.cudy.com/ce.

18. Română
Cudy declară prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863.
Declarația originală de conformitate UE este disponibilă la http://www.cudy.com/ce.

19. Български
Cudy декларира с настоящото, че това устройство отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС, Директива 2011/65/ЕС, Директива (ЕС)2015/863.
Оригиналната декларация за съответствие на ЕС е достъпна на http://www.cudy.com/ce.

20. Lietuvių kalba
Cudy šiuo pareiškia, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias Direktyvą 2014/30/ES, Direktyvą 2014/35/ES, Direktyvą 2011/65/ES, Direktyvą (ES)2015/863 nuostatas.
Originali ES atitikties deklaracija pateikta http://www.cudy.com/ce.

21. Українська
Cudy цим заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директива 2014/30/EU, Директива 2014/35/EU, Директива 2011/65/EU, Директива (EU)2015/863.
Оригінальна декларація відповідності ЄС доступна за адресою http://www.cudy.com/ce.

22. Hrvatski
Cudy ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/30/EU, Direktiva 2014/35/EU, Direktiva 2011/65/EU, Direktiva (EU)2015/863.
Izvorna EU izjava o sukladnosti dostupna je na http://www.cudy.com/ce.

23. Slovenščina
Cudy s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktiva 2014/30/EU, Direktiva 2014/35/EU, Direktiva 2011/65/EU, Direktiva (EU)2015/863.
Prvotna izjava EU o skladnosti je na voljo na http://www.cudy.com/ce.

24. Latviski
Cudy ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvai 2014/30/ES,Direktīva 2014/35/ES, Direktīva 2011/65/ES, Direktīva (ES)2015/863 būtiskajām prasībām un citiem atbilstošiem noteikumiem.
Sākotnējā ES atbilstības deklarācija pieejama http://www.cudy.com/ce.

25. Eesti
Cudy kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiiv 2014/30/EL, direktiiv 2014/35/EL, direktiiv 2011/65/EL, direktiiv (EL)2015/863 põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Originaalne EL vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil http://www.cudy.com/ce.

WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste. Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.

RoHS Made in China

Copyright©2025 Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Dansk

VLAN: Deaktiveret som standard. Switch ON for at få de specificerede downlink-porte isoleret fra hinanden og kun overføre data med de øvrige porte.

Extend: Deaktiveret som standard. Switch ON for at gøre det muligt for de specificerede porte at opnå en maksimal transmissionsafstand på 250 meter med hastighed begrænset til 10 Mbps.

Watchdog: Deaktiveret som standard. Switch ON for at aktivere PoE Watchdog-funktionen.

Ελληνικά

VLAN: Απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Switch ON για να έχετε τις καθορισμένες θύρες κατεργόμενης ζεύξης απομονωμένες μεταξύ τους και να μεταδίδετε δεδομένα μόνο με τις υπόλοιπες θύρες.

Extend: Απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Switch ON για να επιτρέψετε στις καθορισμένες θύρες να επιτύχουν μέγιστη απόσταση μετάδοσης 250 μέτρων, με περιορισμένη ταχύτητα στα 10 Mbps.

Watchdog: Απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Switch ON για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PoE Watchdog.

Eesti

VLAN: Vaikimisi väljas. Switch ON, et määratud allalingi pordid oleksid üksteisest eraldatud ja edastaksid andmeid ainult ülejäänud portidega.

Extend: vaikimisi väljas. Switch ON, et võimaldada määratud pordidel saavutada maksimaalne edastuskaugus 250 meetrit ja kiirus on piiratud 10 Mbps.

Watchdog: vaikimisi keelatud. Switch ON, et lubada PoE Watchdog funktsioon.

Suomi

VLAN: Oletuksena pois päältä. Switch ON, jos haluat eristää määritetyt downlink-portit toisistaan ja lähettää tietoja vain muiden porttien kanssa.

Extend: oletuksena pois päältä. Switch ON, jotta määritetyt portit voivat saavuttaa 250 metrin enimmäissiirtoetäisyyden nopeuden ollessa rajoitettu 10 Mbps:iin.

Watchdog: oletusarvoisesti poissa käytöstä. Switch ON ottaaksesi PoE Watchdog-toiminnon käyttöön.

Hrvatski

VLAN: Isključeno prema zadanim postavkama. Switch ON kako bi određeni priključci za silaznu vezu bili izolirani jedan od drugoga i prenosili podatke samo s ostalim priključcima.

Extend: Isključeno prema zadanim postavkama. Switch ON biste omogućili navedenim priključcima da postignu maksimalnu udaljenost prijenosa od 250 metara, s ograničenjem brzine na 10 Mbps.

Watchdog: Onemogućeno prema zadanim postavkama. Switch ON kako biste omogućili funkciju PoE Watchdog.

Magyar

VLAN: Alapértelmezés szerint ki. Switch ON kapcsolót, hogy a megadott lefelé irányuló portokat elszigetelje egymástól, és csak a többi porton továbbítsa az adatokat.

Extend: Alapértelmezés szerint ki. Switch ON állást, hogy a megadott portok 250 méteres maximális átviteli távolságot érjenek el, 10 Mb/s sebességgel.

Watchdog: Alapértelmezés szerint le van tiltva. Switch ON kapcsolót a PoE Watchdog funkció engedélyezéséhez.

Қазақша

VLAN: Әдепкі бойынша өшірулі. Көрсетілген төмен байланыс порттарын бір-бірінен оқшаулау және деректерді қалған порттармен ғана жіберу үшін Switch ON.

Extend: әдепкі бойынша өшірулі. Switch ON көрсетілген порттарды максималды тасымалдау қашықтығы 250 метрге жету үшін қосу үшін, жылдамдығы 10 Мбит/с шектелген.

Watchdog: әдепкі бойынша өшірілген. PoE Watchdog функциясын қосу үшін Switch ON.

Lietuvių kalba

VLAN: Išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Switch ON, kad nurodyti žemyn nukreiptos nuorodos prievadai būtų atskirti vienas nuo kito, o duomenys būtų perduodami tik per kitus prievadus.

Extend: pagal numatytuosius nustatymus išjungta. Switch ON, kad nurodyti prievadai pasiektų maksimalų 250 metrų perdavimo atstumą, o greitis neviršija 10 Mbps.

Watchdog: išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Switch ON, kad įjungtumėte PoE Watchdog funkciją.

Latviski

VLAN: Pēc noklusējuma izslēgts. Switch ON, lai norādītie lejupsaites porti būtu izolēti viens no otra un pārsūtītu datus tikai ar pārējiem portiem.

Extend: pēc noklusējuma izslēgts. Switch ON, lai norādītie porti varētu sasniegt maksimālo pārraides attālumu 250 metri ar ātrumu 10 Mb/s.

Watchdog: pēc noklusējuma atspējots. Switch ON, lai iespējotu PoE Watchdog funkciju.

Nederlands

VLAN: Standaard uitgeschakeld. Switch ON om de gespecificeerde downlinkpoorten van elkaar te isoleren, en alleen gegevens te verzenden via de restpoorten.

Extend: standaard uitgeschakeld. Switch ON om de gespecificeerde poorten in staat te stellen een maximale transmissieafstand van 250 meter te bereiken, met een snelheid beperkt tot 10 Mbps.

Watchdog: standaard uitgeschakeld. Switch ON om de PoE Watchdog-functie in te schakelen.

Norsk

VLAN: Av som standard. Switch ON for å ha de spesifiserte nedlink-portene isolert fra hverandre, og bare overføre data med restenportene.

Extend: Av som standard. Switch ON for å aktivere de spesifiserte portene for å oppnå en maksimal overføringsavstand på 250 meter, med hastighet begrenset til 10 Mbps.

Watchdog: Deaktivert som standard. Switch ON for å aktivere PoE Watchdog-funksjon.

Polski

VLAN: Domyślnie wyłączone. Switch ON, aby określone porty łącza w dół były odizolowane od siebie i przesyłały dane tylko przez pozostałe porty.

Extend: domyślnie wyłączone. Switch ON, aby umożliwić określonym portom osiągnięcie maksymalnej odległości transmisji wynoszącej 250 metrów przy prędkości ograniczonej do 10 Mb/s.

Watchdog: Domyślnie wyłączone. Switch ON, aby włączyć funkcję PoE Watchdog.

Português

VLAN: Desativado por padrão. Switch ON para que as portas de downlink especificadas sejam isoladas umas das outras e transmitam dados apenas com as portas restantes.

Extend: desativado por padrão. Switch ON para permitir que as portas especificadas atinjam uma distância máxima de transmissão de 250 metros, com velocidade limitada a 10 Mbps.

Watchdog: Desativado por padrão. Switch ON para ativar a função PoE Watchdog.

Română

VLAN: Oprit implicit. Switch ON pentru a avea porturile de downlink izolate unul de celălalt și pentru a transmite date numai cu celelalte porturi.

Extend: Dezactivat în mod implicit. Switch ON pentru a activa porturile specificate să atingă o distanță maximă de transmisie de 250 de metri, cu o viteză limitată la 10 Mbps.

Watchdog: dezactivat implicit. Switch ON pentru a activa PoE Funcția Watchdog.

Русский

Режим VLAN (по умолчанию отключён): в этом режиме соответствующие порты изолируются друг от друга и могут обмениваться данными только с другими портами.

Режим Extend (по умолчанию отключён): этот режим позволяет увеличить дальность передачи до 250 метров для соответствующих портов (максимальная скорость: 10 Мбит/с).

Функция Watchdog (по умолчанию отключена):сторожевой таймер PoE.

Slovenčina

VLAN: Predvolene vypnuté. Switch ON, ak chcete, aby boli špecifikované downlink porty od seba izolované a prenášali dáta iba so zvyšnými portami.

Extend: Predvolene vypnuté. Switch ON umožníte špecifikovaným portom dosiahnuť maximálnu prenosovú vzdialenosť 250 metrov s rýchlosťou obmedzenou na 10 Mbps.

Watchdog: Predvolene vypnuté. Switch ON, aby ste povolili PoE Funkciu Watchdog.

Slovenščina

VLAN: Privzeto izklopljeno. Switch ON, če želite, da so določena vrata za povezavo navzdol medsebojno izolirana in prenašajo podatke samo z ostalimi vrati.

Extend: Privzeto izklopljeno. Switch ON, da določenim vratom omogočite doseganje največje razdalje prenosa 250 metrov, pri čemer je hitrost omejena na 10 Mbps.

Watchdog: privzeto onemogočeno. Switch ON, da omogočite funkcijo PoE Watchdog.

Srpski

VLAN: Подразумевано искључено. Switch ON да би наведени портови довнлинк-а били изоловани један од другог и преносили податке само са осталим портовима.

Extend: Подразумевано искључено. Switch ON да бисте омогућили да наведени портови постигну максималну удаљеност преноса од 250 метара, са ограниченом брзином на 10 Мбпс.

Watchdog: Подразумевано онемогућено. Switch ON да бисте омогућили PoE Watchdog функцију.

Svenska

VLAN: Av som standard. Switch ON för att de specificerade nedlänksportarna ska vara isolerade från varandra och endast överföra data med övriga portar.

Extend: Av som standard. Switch ON för att möjliggöra för de angivna portarna att uppnå ett maximalt överföringsavstånd på 250 meter, med hastighetsbegränsning på 10 Mbps.

Watchdog: Inaktiverad som standard. Switch ON för att aktivera PoE Watchdog-funktion.

Türkçe

VLAN: Varsayılan olarak kapalıdır. Belirtilen aşağı bağlantı bağlantı noktalarının birbirinden izole edilmesi ve yalnızca geri kalan bağlantı noktalarıyla veri iletilmesi için Switch ON.

Extend: Varsayılan olarak kapalıdır. Belirtilen bağlantı noktalarının 10 Mbps'de sınırlanmış hız ile maksimum 250 metrelik iletim mesafesine ulaşmasını sağlamak için Switch ON.

Watchdog: Varsayılan olarak devre dışıdır. PoE Watchdog işlevini etkinleştirmek için Switch ON.

Україна

VLAN: За замовчуванням вимкнено. Switch ON зазначені порти низхідного зв'язку були ізольовані один від одного та передавалися дані лише через інші порти.

Extend: вимкнено за замовчуванням. Switch ON увімкнути вказані порти для досягнення максимальної відстані передачі 250 метрів із обмеженням швидкості 10 Мбіт/с.

Watchdog: вимкнено за замовчуванням. Switch ON, щоб увімкнути функцію PoE Watchdog.

اللغة العربية

VLAN: إيقاف بشكل افتراضي. Switch ON لعزل منافذ الوصلة الهابطة المحددة عن بعضها البعض، ونقل البيانات فقط مع المنافذ المتبقية.

Extend: تمديد: إيقاف بشكل افتراضي. Switch ON لتمكين المنافذ المحددة من تحقيق أقصى مسافة نقل تبلغ 250 مترًا، مع سرعة تصل إلى 10 ميجابت في الثانية.

Watchdog: الوكالة الدولية للطاقة: معطل بشكل افتراضي. Switch ON لتمكين وظيفة PoE Watchdog.

日本語

VLAN: デフォルトではオフです。Switch ON は、指定されたダウンリンク ポートを相互に分離し、残りのポートでのみデータを送信します。

Extend: デフォルトではオフです。Switch ON により、指定されたポートが 10 Mbps に制限された速度で 250 メートルの最大伝送距離を達成できるようになります。

Watchdog: デフォルトでは無効になっています。PoE Watchdog 機能を有効にするには Switch ON します。

한국어

VLAN: 기본적으로 꺼져 있습니다. Switch ON은 지정된 다운링크 포트를 서로 격리시키고 나머지 포트로만 데이터를 전송합니다.

Extend: 기본적으로 꺼져 있습니다. Switch ON은 지정된 포트가 최대 250미터의 전송 거리를 달성할 수 있도록 하며 속도는 10Mbps로 제한됩니다.

Watchdog: 기본적으로 비활성화되어 있습니다. PoE Watchdog 기능을 활성화하려면 Switch ON을 활성화하세요.

Indonesia

VLAN: Mati secara default. Switch ON agar port downlink tertentu diisolasi satu sama lain, dan hanya mengirimkan data dengan port lainnya.

Extend: Nonaktif secara default. Switch ON untuk mengaktifkan port yang ditentukan untuk mencapai jarak transmisi maksimum 250 meter, dengan kecepatan dibatasi pada 10 Mbps.

Watchdog: Dinonaktifkan secara default. Switch ON untuk mengaktifkan PoE Fungsi Watchdog.

ภาษาไทย

VLAN: ปิดโดยค่าเริ่มต้น Switch ON เพื่อให้พอร์ตดาวน์ลิงก์ที่ระบุแยกออกจากกัน และส่งข้อมูลด้วยพอร์ตที่เหลือเท่านั้น

Extend: ปิดตามค่าเริ่มต้น Switch ON เพื่อเปิดใช้งานพอร์ตที่ระบุเพื่อให้ได้ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 250 เมตร โดยมีความเร็วสูงสุดที่ 10 Mbps

Watchdog: ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น Switch ON เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน PoE Watchdog

Tiếng Việt

VLAN: Tắt theo mặc định. Switch ON để cách ly các cổng đường xuống được chỉ định với nhau và chỉ truyền dữ liệu với các cổng còn lại.

Extend: Tắt theo mặc định. Switch ON để cho phép các cổng được chỉ định đạt được khoảng cách truyền tối đa là 250 mét, với tốc độ giới hạn ở mức 10 Mbps.

Watchdog: Bị tắt theo mặc định. Switch ON để bật chức năng PoE Watchdog.

中文 (繁體字)

VLAN: 預設禁用。開關撥至ON後，此模式指定的下行埠互相隔離，只與其他連接埠進行資料傳輸。

Extend: 預設禁用。開關撥至ON後，此模式指定的連接埠最大傳輸距離為250米，速率上限為10 Mbps。

Watchdog: 預設禁用。開關撥至ON，可啟用PoE看門狗功能。