

cudy

Quick Installation Guide

unmanaged poe switch

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
اَللُّغَةُ	日本語	한국어	Indonesia
ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文(繁體字)	

NEED TECH HELP?



www.cudy.com



support@cudy.com

810600417

Български

Забелжитка:
1. PoE портове могат да се свързват и с устройства без PoE, но само ще предават данни.
2. Тук вземаме например FS1010P. Вашият действителен продукт може да се различава.

Power	Изкл.	Изключване
	включено	Включете захранването
PoE MaX	Светкавица	90% ≤ Общ бюджет на PoE ≤ 95%
	включено	Общ PoE бюджет >95%
Link/Data	Изкл.	Няма връзка
	Светкавица	Обмен на данни
	включено	Link, но няма активност
PoE	Изкл.	Не осигурява PoE захранване
	включено	Осигуряване на PoE захранване

PoE LED бутон
(За GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Дръпнете, за да превключите LED индикацията между Link/Data и PoE
(Para GS1010PE/ GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: зелено за Link/Data, жълт за PoE status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: зелено за 1000Mbps Link/Data, жълт за 10/100Mbps Link/Data.

Suomi

Huomautus:
1. PoE-portit voivat muodostaa yhteyden myös muihin kuin PoE-laitteisiin, mutta ne lähettävät vain dataa.
2. Oteetaan esimerkiksi FS1010P. Todellinen tuottee voi olla erilainen.

Power	Pois	Virta pois päältä
	Päällä	Virta päällä
PoE MaX	Pois	PoE:n kokonaisbudjetti < 90 %
	Salama	90 % ≤ PoE:n kokonaisbudjetti ≤ 95 %
	Päällä	PoE:n kokonaisbudjetti > 95 %
Link/Data	Pois	Ei linkkiä
	Salama	Tietojen vaihto
	Päällä	Linkki, mutta ei toimintaa
PoE	Pois	Ei tarjota PoE-virtaa
	Päällä	PoE-virran tarjoaminen

PoE LED-painike
(Para GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Paina vaihtaisaksesi LED-ilmaisun Link/Data ja PoE välillä.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: vihreä Link/Data, keltainen PoE status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: vihreä 1000Mbps Link/Data, keltainen 10/100Mbps Link/Data.

Latviski

Piezīme:
1. PoE-porti var izveidot savienojumu arī ar ierīcēm, kas nav PoE, taču tie pārsūtiņo tikai datus.
2. Šeit mēs ņemam, piemēram, FS1010P. Jūsu faktiskais produkts var atšķirties.

Power	Power	Uit
	ieslēgts	ieslēdziet strāvu
	ieslēgts	ieslēdziet barošanu
PoE MaX	ieslēgts	Kopējais PoE budžets < 90%
	Zibspuldze	90% ≤ kopējais PoE budžets ≤ 95%
	ieslēgts	Kopējais PoE budžets > 95%
Link/Data	ieslēgts	Nav saites
	Zibspuldze	Datu apmaiņa
	ieslēgts	Saite, bet bez darbības
	ieslēgts	Netiek nodrošināta PoE jauda
	ieslēgts	Nodrošina PoE jaudu

PoE LED poga
(Paredzēts GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Pārvērstiet, lai pārslēgtu LED indikāciju starp Link/Data un PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 un GS1005PTS1 LED 1-4: zila Link/Data, dzeltena PoE statusam. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zila 1000Mbps Link/Data, dzintara krāsa 10/100Mbps Link/Data.

Română

Notă:
1. Porturile PoE se pot conecta și la dispozitive non-PoE, dar vor transmite doar date.
2. Aici luăm de exemplu FS1010P. Produsul dvs. real poate diferi.

Power	Opriți	Opriți
	Flash	Permiteți
PoE MaX	Opriți	Buget total PoE < 90%
	Flash	90% ≤ Buget PoE total ≤ 95%
	Pe	Buget total PoE > 95%
Link/Data	Opriți	Niciun link
	Flash	Scimb de date
	Pe	Link, dar fără activitate
PoE	Opriți	Nu oferă putere PoE
	Pe	Furnizarea de energie PoE

Buton LED PoE
(Para GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Apăsajă pentru a comuta indicația LED între Link/Data și PoE.
(Para GS1010PE/ GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: verde pentru Link/Data, galben pentru starea PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: verde pentru 1000Mbps Link/Data, galben pentru 10/100Mbps Link/Data.

Svenska

Notera:
1. PoE-portar kan också anslutas till icke-PoE-enheter, men överför bara data.
2. Här tar vi för FS1010P till exempel. Din faktiska produkt kan skilja sig åt.

Power	Av	Ström av
	På	Ström på
PoE MaX	Av	Total PoE-budget < 90 %
	Flash	90 % ≤ Total PoE-budget ≤ 95 %
	På	Total PoE-budget > 95 %
Link/Data	Av	Ingen link
	Flash	Utbryte av data
	På	Link men ingen aktivitet
PoE	Av	Inget tillhandahållande av PoE-kraft
	På	Tillhandahåller PoE Power

PoE LED-knapp
(For GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Tryck för att växla LED-indikering mellan Link/Data och PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: grön för Link/Data, gul för PoE-status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: grön för 1000Mbps Link/Data, gul för 10/100Mbps Link/Data.

한국어

메모:
1. PoE 포트는 PoE가 아닌 장치에도 연결할 수 있지만 데이터만 전송합니다.
2. 여기서는 FS1010P를 예로 들어 보겠습니다. 실제 제품은 다를 수 있습니다.

Power	끄다	전원 끄기
	~에	전원 켜기
PoE MaX	끄다	총 PoE 예산 < 90%
	플래시	90% ≤ 총 PoE 예산 ≤ 95%
	~에	총 PoE 예산 > 95%
Link/Data	끄다	링크 없음
	플래시	데이터 교환
	~에	링크는 있지만 활동 없음
PoE	끄다	PoE 전원 제공 안 함
	~에	PoE 전원 제공

PoE LED 버튼
(GS1010PE의 경우/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Link/Data와 PoE 사이에서 LED 표시를 전환하려면 누릅니다.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: Link/Data는 녹색, PoE 상태는 빨강. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: 1000Mbps Link/Data의 경우 녹색, 10/100Mbps Link/Data의 경우 황색.

Power Socket

Deutsch

Notiz:
1. PoE-Ports können auch mit Nicht-PoE-Geräten verbunden werden, übertragen jedoch nur Daten.
2. Hier nehmen wir als Beispiel FS1010P. Ihr tatsächliches Produkt kann davon abweichen.

Power	Aus	Ausschalten
	An	Einschalten
PoE MaX	Aus	Gesamtes PoE-Budget < 90 %
	Blitz	90 % ≤ Gesamt-PoE-Budget ≤ 95 %
	An	Gesamtes PoE-Budget > 95 %
Link/Data	Aus	Kein Link
	Blitz	Daten austauschen
	An	Link, aber keine Aktivität
PoE	Aus	Keine Bereitstellung von PoE-Strom
	An	Bereitstellung von PoE-Strom

PoE-LED-Taste
(Für GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Drücken Sie diese Taste, um die LED-Anzeige zwischen Link/Data und PoE umzuschalten.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 und GS1005PTS1 LED 1-4: grün für Link/Data, gelb für PoE-Status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: grün für 1000 Mbit/s Link/Data, gelb für 10/100 Mbit/s Link/Data.

Čeština

Poznámka:
1. Porty PoE se mohou připojit i k zařízením bez PoE, ale budou pouze přenášet data.
2. Zde vezmeme příklad FS1010P. Váš skutečný produkt se může lišit.

Power	Vypnuto	Vypněte napájení
	Na	Vklmňte napájení
PoE MaX	Vypnuto	Celkový rozpočet PoE < 90 %
	Blikat	90 % ≤ Celkový rozpočet PoE ≤ 95 %
	Na	Celkový rozpočet PoE > 95 %
Link/Data	Vypnuto	Žádný odkaz
	Blikat	Výměna dat
	Na	Odkaz, ale žádná aktivita
PoE	Vypnuto	Žádné napájení PoE
	Na	Poskytování napájení PoE

Tlačítko PoE LED
(Pro GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Stisknutím přepnete indikaci LED mezi Link/Data a PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: zelená pro Link/Data, oranžová pro stav PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zelená pro 1000Mbps Link/Data, oranžová pro 10/100Mbps Link/Data.

Hrvatski

Bilješka:
1. PoE priključnici mogu se spojiti i na uređaje koji nisu PoE, ali će samo prenositi podatke.
2. Ovdje uzimamo za primjer FS1010P. Vaš stvarni proizvod može se razlikovati.

Power	Isključeno	Isključenje
	Na	Uključite napajanje
PoE MaX	Isključeno	Ukupni PoE proračun < 90%
	Blijesak	90% ≤ ukupni PoE proračun ≤ 95%
	Na	Ukupni PoE proračun > 95%
Link/Data	Isključeno	Nema veze
	Blijesak	Razmjena podataka
	Na	Veza, ali nema aktivnosti
PoE	Isključeno	Nema pružanja PoE napajanja
	Na	Pružanje PoE napajanja

PoE LED tipka
(За GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Pritisnite za prebacivanje LED indikatora između Link/Data i PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: zeleno za Link/Data, žuto za PoE status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zeleno za 1000Mbps Link/Data, žuto za 10/100Mbps Link/Data.

Nederlands

Opmerking:
1. PoE-poorten kunnen ook verbinding maken met niet-PoE-apparaten, maar verzenden alleen gegevens.
2. Hier nemen we bijvoorbeeld FS1010P. Uw daadwerkelijke product kan afwijken.

Power	Uit	Uitschakelen
	Op	Schakel in
PoE MaX	Uit	Totaal PoE-budget < 90%
	Flash	90% ≤ Total PoE-budget ≤ 95%
	Op	Totaal PoE-budget > 95%
Link/Data	Uit	Geen koppeling
	Flash	Gegevens uitwisselen
	Op	Link maar geen activiteit
PoE	Uit	Geen levering van PoE-stroom
	Op	Het leveren van PoE-stroom

PoE LED-knop
(Voor GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Druk hierop om de LED-indicatie te schakelen tussen Link/Data en PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: groen voor Link/Data, oranje voor PoE-status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: groen voor 1000Mbps Link/Data, oranje voor 10/100Mbps Link/Data.

Русский

Примечание:
1. Порты PoE также могут подключаться к устройствам, не поддерживающим PoE, но будут передавать только данные.
2. Вот для примера берем FS1010P. Ваш фактический продукт может отличаться.

Power	Выключенный	Выключить питание
	На	Включение питания
PoE MaX	Выключенный	Общий бюджет PoE < 90 %
	Вспышка	90% ≤ Общий бюджет PoE ≤ 95 %
	На	Общий бюджет PoE > 95%
Link/Data	Выключенный	Нет связи
	Вспышка	Обмен данными
	На	Связка, но нет активности
PoE	Выключенный	Нет обеспечения питания PoE
	На	Обеспечение питания PoE

Кнопка PoE LED
(Для GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Нажмите, чтобы переключить светодиодную индикацию между Link/Data и PoE.
(Светодиоды 1-8 GS1010PE/GS1010PS2 и светодиоды 1-4 GS1005PTS1: зеленый для Link/Data, желтый для состояния PoE. Индикаторы 9-10 GS1010PE/GS1010PS2: зеленый для Link/Data 1000 Mbit/s, желтый для Link/Data 10/100 Mbit/s.

Türkçe

Not:
1. PoE bağlantı noktaları PoE olmayan cihazlara da bağlanabilir ancak yalnızca veri iletir.
2. Burada örneğin FS1010P'yi ele alıyoruz. Gerçek ürününüz farklı olabilir.

Power	Kapalı	Kapama
	Açık	Güç açık
PoE MaX	Kapalı	Total PoE bütçesi < %90
	Flaş	%90 ≤ Toplam Yetki Belgesi bütçesi ≤ %95
	Açık	Total PoE bütçesi > %95
Link/Data	Kapalı	Bağlantı yok
	Flaş	Veri alışverişi
	Açık	Bağlantı var ancak etkinlik yok
PoE	Kapalı	PoE gücü sağlanamı yok
	Açık	PoE gücü sağlama

PoE LED Düğmesi
LED göstergesini Link/Data ve PoE arasında değiştirmek için basın.
(GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: hıyaı için Link/Data, kuning için status PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: 1000Mbps Link/Data için yeşil, 10/100Mbps Link/Data için sarı.

Indonesia

Catatan:
1. Port PoE juga dapat terhubung ke perangkat non-PoE, tetapi hanya akan mengirimkan data.
2. Di sini kita mengambil FS1010P sebagai contoh. Produk Anda yang sebenarnya mungkin berbeda.

Power	Mati	Matikan
	Pada	Nyalakan
PoE MaX	Mati	Total anggaran PoE < 90%
	Kilatan	90% ≤ Total anggaran PoE ≤ 95%
	Pada	Total anggaran PoE > 95%
Link/Data	Mati	Tidak ada tautan
	Kilatan	Bertukar data
	Pada	Tautan tetapi tidak ada aktivitas
PoE	Mati	Tidak menyediakan daya PoE
	Pada	Memberikan Kekuatan PoE

Tombol LED PoE
(Tumbul GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Tekan untuk mengganti indikasi LED antara Link/Data dan PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: hijau untuk Link/Data, kuning untuk status PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: hijau untuk Link/Data 1000Mbps, kuning untuk Link/Data 10/100Mbps.

Powered Device (PD)

Français

Notre:
1. Les ports PoE peuvent également se connecter à des appareils non PoE, mais ne transmettront que des données.
2. Ici, nous prenons le FS1010P par exemple. Votre produit réel peut différer.

Power	Désactivé	Éteindre
	Sur	Allumer
PoE MaX	Désactivé	Budget PoE total < 90 %
	Éclair	90 % ≤ Budget PoE total ≤ 95 %
	Sur	Budget PoE total > 95 %
Link/Data	Désactivé	Pas de lien
	Éclair	Échange de données
	Sur	Lien mais aucune activité
PoE	Désactivé	Pas de fourniture d'alimentation PoE
	Sur	Fournir une alimentation PoE

Bouton LED PoE
(Pour GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Appuyez pour basculer l'indication LED entre Link/Data et PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 et GS1005PTS1 LED 1-4 : vert pour Link/Data, orange pour l'état PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10 : verte pour Link/Data 1 000 Mbps, orange pour Link/Data 10/100 Mbps.

Dansk

Noter:
1. PoE-porte kan også oprette forbindelse til ikke-PoE-enheder, men vil kun overføre data.
2. Her tager vi FS1010P for eksempel. Dit faktiske produkt kan afvige.

Power	Slukket	Sluk
	På	Tænd
PoE MaX	Slukket	Samlet PoE-budget < 90 %
	Blitz	90 % ≤ Samlet PoE-budget ≤ 95 %
	På	Samlet PoE-budget > 95 %
Link/Data	Slukket	Intet link
	Blitz	Udveksling af data
	På	Link men ingen aktivitet
PoE	Slukket	Leverer ikke PoE-strøm
	På	Leverer PoE Power

PoE LED-knap
(För GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Tryk för att skifte LED-indikation mellem Link/Data og PoE.
(GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: grøn for Link/Data, orange for PoE-status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: grøn for 1000Mbps Link/Data, orange for 10/100Mbps Link/Data.

Magyar

Jegyzet:
1. A PoE portok nem PoE eszközökhöz is csatlakozhatnak, de csak adatokat továbbíthatnak.
2. Vegyük példálul az FS1010P-t. Az Ön tényleges terméke eltérhet.

Power	Le	Kapcsolja ki
	On	Kapcsolja be
PoE MaX	Le	Teljes PoE költségvetés < 90%
	Vaku	90% ≤ teljes PoE költségvetés ≤ 95%
	On	Teljes PoE költségvetés > 95%
Link/Data	Le	Nincs link
	Vaku	Adatcsere
	On	Link, de nincs tevékenység
PoE	Le	Nincs PoE tápellátás
	On	PoE teljesítmény biztosítása

Nyomja meg a LED jelzés átváltásához a Link/Data és a PoE között.

(GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 és GS1005PTS1 LED 1-4: zöld a Link/Data, narancs a PoE állapothoz. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zöld 1000Mbps Link/Data esetén, narancssárga 10/100Mbps Link/Data.


PoE LED gomb
(GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
Nyomja meg a LED jelzés átváltásához a Link/Data és a PoE között.

(GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)
GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: zöld a Link/Data, narancs a PoE állapothoz. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zöld 1000Mbps Link/Data esetén, narancssárga 10/100Mbps Link/Data.

Norsk

Noter:
1. Porty PoE kan også kobles til ikke-PoE-enheter, men vil bare overføre data.
2. Her tar vi for eksempel FS1010P. Det faktiske produktet ditt kan variere.

Power	Av	Slå av
	På	Slå på
PoE MaX	Av	Totalt PoE-budgett < 90 %
	Flash	90 % ≤ Totalt PoE-budgett ≤ 95 %
	NA	Calkivity budgett > 95 %
Link/Data	Av	Ingen lenke
	Flash	Utvikling av data
	På	Link, ale bruk aktivitet
PoE	Av	Leverer ikke PoE-kraft
	På	Gi PoE Power



Italiano

VLAN: Disattivato per impostazione predefinita. Switch ON per isolare le porte downlink specificate l'una dall'altra e trasmettere dati solo con le altre porte.

Extend: disattivato per impostazione predefinita. Switch ON per consentire alle porte specificate di raggiungere una distanza di trasmissione massima di 250 metri, con velocità limitata a 10 Mbps.

Watchdog: disabilitato per impostazione predefinita. Switch ON per abilitare la funzione PoE Watchdog.



Eesti

VLAN: Vaikimisi väljas. Switch ON, et määratud allalingi pordid oleksid üksteisest eraldatud ja edastaksid andmeid ainult ülejäänud portidega.

Extend: vaikimisi väljas. Switch ON, et võimaldada määratud pordidel saavutada maksimaalne edastuskau-gus 250 meetrit ja kiirus on piiratud 10 Mbps.

Watchdog: vaikimisi keelatud. Switch ON, et lubada PoE Watchdog funktsioon.



Lietuvių kalba

VLAN: Išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Switch ON, kad nurodyti žemyn nukreiptos nuorodos prievadai būtų atskirti vienas nuo kito, o duomenys būtų perduodami tik per kitus prievadus.

Extend: pagal numatytuosius nustatymus išjungta. Switch ON, kad nurodyti prievadai pasiektų maksimalų 250 metrų perdavimo atstumą, o greitis neviršija 10 Mbps.

Watchdog: išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Switch ON, kad įjungtumėte PoE Watchdog funkciją.



Português

VLAN: Desativado por padrão. Switch ON para que as portas de downlink especificadas sejam isoladas umas das outras e transmitam dados apenas com as portas restantes.

Extend: desativado por padrão. Switch ON para permitir que as portas especificadas atinjam uma distância máxima de transmissão de 250 metros, com velocidade limitada a 10 Mbps.

Watchdog: Desativado por padrão. Switch ON para ativar a função PoE Watchdog.



Srpski

VLAN: Podrazumevano isključeno. Switch ON da bi navedeni portovi dovnnink-a bili izolovani jedan od drugog i prenosili podatke samo sa ostalim portovima.

Extend: Podrazumevano isključeno. Switch ON da biste omogućili da navedeni portovi postignu maksimalnu udaljenost prenosa od 250 metara, sa ograničenom brzinom na 10 Mbpс.

Watchdog: Podrazumevano onemogućeno. Switch ON da biste omogućili PoE Watchdog funkciju.



日本語

VLAN: デフォルトではオフです。Switch ON は、指定されたダウンリンク ポートを相互に分離し、残りのポートでのみデータを送信します。

Extend: デフォルトではオフです。Switch ON により、指定されたポートが 10 Mbps に制限された速度で 250 メートルの最大伝送距離を達成できるようになります。

Watchdog: デフォルトでは無効になっています。PoE Watchdog 機能を有効にするには Switch ON します。



中文（繁體字）

VLAN: 預設禁用。開關撥至ON後，此模式指定的下行埠互相隔離。只與其他連接埠進行資料傳輸。

Extend: 預設禁用。開關撥至ON後，此模式指定的連接埠最大傳輸距離為250米，速率上限為10 Mbps。

Watchdog: 預設禁用。開關撥至ON，可啟用PoE看門狗功能。

English

VLAN: Disabled by default. Switch ON to have the specified downlink-Ports voneinander zu isolieren und Daten nur mit den übrigen Ports zu übertragen.

Extend: Disabled by default. Switch ON to enable the specified ports to achieve a maximum transmission distance of 250meters, with speed capped at 10 Mbps.

Watchdog: Disabled by default. Switch ON to enable PoE Watchdog function.



Български

VLAN: Изключено по подразбиране. Switch ON, за да имате посочените портове за връзка надолу изолирани един от друг и да предавате данни само с останалите портове.

Extend: Изключено по подразбиране. Switch ON, за да разрешите на посочените портове да постигнат максимално разстояние на предаване от 250 метра, като скоростта е ограничена до 10 Mbps.

Watchdog: Деактивирано по подразбиране. Switch ON, за да активирате функцията PoE Watchdog.



Suomi

VLAN: Oletuksena pois päältä. Switch ON, jos haluat eristää määritetyt portit voivat saavuttaa 250 metrin enimmäissiirtoetäisyyden nopeuden ollessa rajoitettu 10 Mbps:iin.

Extend: oletuksena pois päältä. Switch ON, jotta määritetyt portit voivat saavuttaa 250 metrin enimmäissiirtoetäisyyden nopeuden ollessa rajoitettu 10 Mbps:iin.

Watchdog: oletusarvoisesti poissa käytöstä. Switch ON ottaaksesi PoE Watchdog-toiminnon käyttöön.



Latviski

VLAN: Pēc noklusējuma izslēgts. Switch ON, lai norādītie lejupsaītes porti būtu izolēti viens no otra un pārslūtiū datus tikai ar pārējiem portiem.

Extend: pēc noklusējuma izslēgts. Switch ON, lai norādītie porti varētu sasniegt maksimālo pārraides attālumu 250 metri ar ātrumu 10 Mb/s.

Watchdog: pēc noklusējuma atspējots. Switch ON, lai iespējotu PoE Watchdog funkciju.



Română

VLAN: Oprit implicit. Switch ON pentru a avea porturile de downlink izolate unul de celălalt și pentru a transmite date numai cu celelalte porturi.

Extend: Dezactivat în mod implicit. Switch ON pentru a activa porturile specificate să atingă o distanță maximă de transmisie de 250 de metri, cu o viteză limitată la 10 Mbps.

Watchdog: dezactivat implicit. Switch ON pentru a activa PoE Funcția Watchdog.



Svenska

VLAN: Av som standard. Switch ON för att de specificerade nedlänksportarna ska vara isolerade från varandra och endast överföra data med övriga portar.

Extend: Av som standard. Switch ON för att möjliggöra för de angivna portarna att uppnå ett maximalt överföringsavstånd på 250 meter, med hastighetsbegränsning på 10 Mbps.

Watchdog: Inaktiverad som standard. Switch ON för att aktivera PoE Watchdog-funktion.



한국어

VLAN: 기본적으로 꺼져 있습니다. Switch ON은 지정된 다운링크 포트를 서로 격리시키고 나머지 포트에만 데이터를 전송합니다.

Extend: 기본적으로 꺼져 있습니다. Switch ON은 지정된 포트가 최대 250미터의 전송 거리를 달성할 수 있도록 하며 속도는 10Mbps로 제한됩니다.

Watchdog: 기본적으로 비활성화되어 있습니다. PoE Watchdog 기능을 활성화하려면 Switch ON을 활성화하세요.



EU declaration of conformity

1. English: Cudy hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/200/EU, 2014/23/EU, 2015/863/EU and 2011/65/EU. The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.cudy.com/ce>.

2. Ελληνικό: Διο του προϊόντος η Cudy διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλες σχετικές κανονισμούς των οδηγιών 2014/20/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ, 2015/863/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Η πρωτότυπη ΕU δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στο <http://www.cudy.com/ce>.

3. Deutsch: Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/20/EU, 2014/23/EU, 2015/863/EU und 2011/65/EU erfüllt. Die Original EU Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <http://www.cudy.com/ce>.

5. Türkçe: Cudy, şbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU ve 2011/65/EU hükümlerini dikkatli ile uyumlu olduğunu beyan eder. Original AB uygun beyanını <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulabilirsiniz.

6. Nederlands: Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU en 2011/65/EU. De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

Deutsch

VLAN: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, um die angegebenen Downlink-Ports voneinander zu isolieren und Daten nur mit den übrigen Ports zu übertragen.

Extend: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, damit die angegebenen Ports eine maximale Übertragungsentfernung von 250 Metern erreichen können, wobei die Geschwindigkeit auf 10 Mbit/s begrenzt ist.

Watchdog: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, um die Funktion PoE Watchdog zu aktivieren.



Čeština

VLAN: Ve výchozím nastavení vypnuto. Switch ON, chcete-li mít zadané sestupné porty od sebe izolované a přenášet data pouze se zbývajcími porty.

Extend: Ve výchozím nastavení vypnuto. Switch ON umožníte specifikovaným portům dosáhnout maximální přenosové vzdálenosti 250 metrů s rychlostí omezenou na 10 Mbps.

Watchdog: Ve výchozím nastavení zakázáno. Switch ON povolíte PoE Funkci Watchdog.



Hrvatski

VLAN: Isključeno prema zadanim postavkama. Switch ON kako bi određeni priključci za silaznu vezu bili izolirani jedan od drugoga i prenosili podatke samo s ostalim priključcima.

Extend: Isključeno prema zadanim postavkama. Switch ON biste omogućili navedenim priključcima da postignu maksimalnu udaljenost prijensa od 250 metara, s ograničenjem brzine na 10 Mbps.

Watchdog: Onemogućeno prema zadanim postavkama. Switch ON kako biste omogućili funkciju PoE Watchdog.



Nederlands

VLAN: Standaard uitgeschakeld. Switch ON om de gespecificeerde downlinkpoorten van elkaar te isoleren, en alleen gegevens te verzenden via de restpoorten.

Extend: standaard uitgeschakeld. Switch ON om de gespecificeerde poorten in staat te stellen een maximale transmissieafstand van 250 meter te bereiken, met een snelheid beperkt tot 10 Mbps.

Watchdog: standaard uitgeschakeld. Switch ON om de PoE Watchdog-functie in te schakelen.



Русский

VLAN: По умолчанию выключено. Switch ON, чтобы указанные порты нисходящей линии связи были изолированы друг от друга и передавали данные только через остальные порты.

Extend: отключено по умолчанию. Switch ON, чтобы указанные порты могли достичь максимального расстояния передачи 250 метров со скоростью, ограниченной 10 Мбит/с.

Watchdog: отключен по умолчанию. Switch ON, чтобы включить функцию PoE Watchdog.



Türkçe

VLAN: Varsayılan olarak kapalıdır. Belirtilen aşağıya bağlantı bağlantı noktalarının birbirinden izole edilmesi ve yalnızca geri kalan bağlantı noktalarıyla veri iletilmesi için Switch ON.

Extend: Varsayılan olarak kapalıdır. Belirtilen bağlantı noktalarını 10 Mbps'de sınırlanmış hız ile maksimum 250 metrelik iletim mesafesine ulaşmasını sağlamak için Switch ON.

Watchdog: Varsayılan olarak devre dışıdır. PoE Watchdog işlevini etkinleştirmek için Switch ON.



Indonesia

VLAN: Mati secara default. Switch ON agar port downlink tertentu diisolasi satu sama lain, dan hanya mengirimkan data dengan port lainnya.

Extend: Nonaktif secara default. Switch ON untuk mengaktifkan port yang ditentukan untuk mencapai jarak transmisi maksimum 250 meter, dengan kecepatan dibatasi pada 10 Mbps.

Watchdog: Dinonaktifkan secara default. Switch ON untuk mengaktifkan PoE Fungsi Watchdog.



relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU en 2011/65/EU. De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

7. Español: Por la presente, Cudy declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE y 2011/65/UE. La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <http://www.cudy.com/ce>.

8. Italiano: Cudy dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE e 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <http://www.cudy.com/ce>.

9. Português: A Cudy declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE e 2011/65/UE. A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

10. Norsk: Cudy erklærer herved at denne enhet er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE e 2011/65/UE. Den opprinnelige EU-erklæring om overensstemmelse kan finnes på <http://www.cudy.com/ce>.

11. Dansk: Cudy erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE og 2011/65/UE. Den oprindelige EU-overensstemmelseerklæringen kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

12. Suomi: Cudy ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU ja 2011/65/EU olemissa vaatimuksissa ja muissa asiaankuuluvissa ehtoja. Alkuperäinen EU-säädeläisnäkijäuslous on osoitteessa <http://www.cudy.com/ce>.

Français

VLAN: Désactivé par défaut. Switch ON pour que les ports de liaison descendante spécifiés d'atteindre une distance de transmission maximale de 250 mètres, avec une vitesse plafonnée à 10 Mbps.

Extend: désactivé par défaut. Switch ON pour permettre aux ports spécifiés d'atteindre une distance de transmission maximale de 250 mètres, avec une vitesse plafonnée à 10 Mbps.

Watchdog: désactivé par défaut. Switch ON pour activer la fonction PoE Watchdog.



Dansk

VLAN: Deaktiveret som standard. Switch ON for at få de specificerede downlink-porte isoleret fra hinanden og kun overføre data med de øvrige porte.

Extend: Deaktiveret som standard. Switch ON for at gøre det muligt for de specificerede porte at opnå en maksimal transmissionsafstand på 250 meter med hastighed begrænset til 10 Mbps.

Watchdog: Deaktiveret som standard. Switch ON for at aktivere PoE Watchdog-funktionen.



Magyar

VLAN: Alapértelmezés szerint ki. Switch ON kapcsolót, hogy a megadott lefelé irányuló portokat elszigetelje egymástól, és csak a többi porton továbbítsa az adatokat.

Extend: Alapértelmezés szerint ki. Switch ON állást, hogy a megadott portok 250 méteres maximális átviteli távolságot érjenek el, 10 Mb/s sebességgel.

Watchdog: Alapértelmezés szerint le van tiltva. Switch ON kapcsolót a PoE Watchdog funkció engedélyezéséhez.



Norsk

VLAN: Av som standard. Switch ON for å ha de spesifiserte nedlink-portene isolert fra hverandre, og bare overføre dane tykko restenpoertene.

Extend: Av som standard. Switch ON for å aktivere de spesifiserte portene for å oppnå en maksimal overføringsvastand på 250 meter, med hastighet begrenset til 10 Mbps.

Watchdog: Deaktivert som standard. Switch ON for å aktivere PoE Watchdog-funksjon.



Slovenčina

VLAN: Predvolene vypnuté. Switch ON, ak chcete, aby boli specifikované downlink port